

| | | |
|---------------------------------|-------------------------------|--|
| Typen-Nummer | AGM 710 01 | |
| Artikelnr. Batterie | 016710010101 | |
| EAN/GTIN-Nr. | 9005753098886 | |
| Anwendungsgebiet | Starter- und Bordnetzatterie | |
| Elektrische Werte | | |
| Nennspannung | 12V | |
| Nennkapazität | 210 Ah (K20) | |
| Kaltstartstrom | 1200 A (EN) | |
| Abmessungen und Gewichte | | |
| Gehäusegröße | C | |
| Länge max. | 517mm | |
| Breite max. | 273mm | |
| Kastenhöhe max. | 212mm | |
| Gesamthöhe max. | 240mm | |
| Batteriegewicht | Ca. 62,0 kg (+/- 5 %) | |
| Elektrolytdichte | Ca. 1,32 kg/Liter | |
| Elektrolyt | Verdünnte Schwefelsäure | |
| Stück/Ladungsträger | 18 | |
| Ladungsträger-ID | Europalette | |
| Stück pro Lage | 6 | |
| Ausführung | | |
| Bodenleiste | B00 | |
| Schaltung | 3 | |
| Polausführung | 1 | |
| Separator | AGM Separator | |
| Gasableitung | Batterie mit Zentralentgasung | |
| Rückzündschutz | Vorhanden | |
| Leistungskennzeichnung | W5 - C2 - V3+ - M3 (E4) | |
| Wartung ¹⁾ | | |
| Wasserverbrauch | W5 | |
| Nachfüllwasser | Absolut wartungsfrei | |
| Selbstentladung | Ca. 3 % pro Monat | |
| Ladestrom | Ca. 1/20 der Nennkapazität | |
| Ladespannung ²⁾ | Max. 14,8 V | |



1) Alle angeführten Werte beziehen sich auf Raumtemperatur von +25° C.

2) Empfehlung mit externem, spannungsgeregeltem Ladegerät. Achtung: Temperaturkompensation bei Abweichung!

Dokument DBTBAT00115 erstellt am 2021-05-06; Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Original