



TECHNISCHES DATENBLATT

Typen-Nummer		P40 25
Artikelnr. Batterie		013540250101
Normbezug		DIN EN 50342, DIN IEC 60095-2
Anwendungsgebiet		Starterbatterie
Elektrische Werte		
Nennspannung		12V
Nennkapazität		40 Ah (K20)
Kaltstartstrom		330 A (EN)
Abmessungen und Gewichte		
Gehäusegröße	35NS	 Symbolbild
Länge max.	187mm	
Breite max.	137mm	
Kastenhöhe max.	204mm	
Gesamthöhe max.	226mm	
Batteriegewicht	Ca. 9,5 kg (+/- 5 %)	
Elektrolytdichte		Ca. 1,28 kg/Liter
Elektrolyt		Verdünnte Schwefelsäure
Stück/Ladungsträger		96
Ladungsträger-ID		Europalette
Stück pro Lage		32
Ausführung		
Bodenleiste		B1
Schaltung		0
Polausführung		3
Separator		PE-Taschenseparator
Gasableitung		Batterie mit Zentralentgasung
Rückzündschutz		Vorhanden
Wartung ¹⁾		
Wasserverbrauch		< 1g/Ah
Nachfüllwasser		Destilliert oder entmineralisiert (DIN 43530)
Selbstentladung		Ca. 3 % pro Monat
Ladestrom		Ca. 1/10 der Nennkapazität
Ladespannung ²⁾		Max. 14,8 V

¹⁾ Alle angeführten Werte beziehen sich auf Raumtemperatur von +25° C.

²⁾ Empfehlung mit externem, spannungsgeregeltem Ladegerät.

Dokument DBTBAT00220 erstellt am 2015-04-01; Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Original